

RTS22 Wandtaster ÖFFNEN/SCHLIESSEN

Format 55



Der Wandtaster RTS22 ÖFFNEN/SCHLIESSEN aus der Format-55-Reihe ist ein batteriebetriebener secwave-Sender.

Diese Komplettversion des Wandtasters RTS22 enthält alle benötigten Komponenten, um sofort in Betrieb genommen zu werden. Das Sendemodul, ein weißer Rahmen und eine weiße Einzelwippe "ÖFFNEN/SCHLIESSEN" sind im Lieferumfang enthalten.

Der Wandtaster kann bei Bedarf in Abdeckrahmen anderer Hersteller (siehe Kompatibilitätsliste) verwendet werden.

Es stehen zwei Sendekanäle zur Verfügung. Jeder Kanal kann einen secwave-Empfänger oder eine separate Funktion ansteuern.



RT22S5002A1-K

Technische Daten

Codierung	secwave AES 128-Bit-Verschlüsselung Nicht kompatibel zu Easywave-Produkten!
Frequenz	868,30 MHz
Kanäle	2
Reichweite	typisch 150 m bei guten Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung	1x 3V-Batterie, CR2032
Betriebsarten	2x IMPULS
Bedienung	Sender sendet bei Tastenbetätigung
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Abmessungen (B/L/H)	
Montageplatte	71/71/1,8 mm
Wippe	55/55/9,0 mm
Abdeckrahmen	80/80/9,4 mm
Gewicht	44 g (inklusive Batterie und Rahmen)
Farbe	weiß ähnlich RAL 9003

Lieferumfang

- Sendemodul inkl. Batterie
- Wippe ÖFFNEN/SCHLIESSEN
- Abdeckrahmen
- Montageplatte
- Klebepad
- Bedienungsanleitung

Zubehör (optional)

RTS22-ACC-01-01P	Montageplatte, weiß
RTS22-ACC-05	Abdeckrahmen, weiß



RTS22-ACC-01-01P



RTS22-ACC-05

Ausführungen

Produktnummer

RTS22S5002A1-K

Beschreibung

Wandtaster Einzelwippe komplett, secwave, 1x ÖFFNEN/SCHLIESSEN, Format 55, weiß